

המקרן האידיאלי למוזיאונים, סימולטורים ויישומים עסקיים מיוחדים
מקרן לייזר קצר טווח בעל ביצועים גבוהים



וויטק מבית DELTA
יצרן המקרנים הגדול בעולם

5100 Ansi lumens | 30,000 שעות לייזר | 3 כניסות HDMI | הקרנה עד 325"

מקרן DU4371Z-ST אידיאלי עבור יישומי חינוך, גלריות מוזיאונים סימולטורים ועוד... המקרן האולטימטיבי להקרנות מטווח קצר. ה-DU4371Z-ST אידיאלי ליישומים מיוחדים בזכות הגמישות והאפשרות למיקום קרוב למשטח המוקרן. מקרן לייזר WUXGA רב תכליתי זה מציע תמונה מרשימה עם בהירות של 5100 lumens. עדשת Short Throw 0.5, אפשרות התקנה בכל זווית (360 מעלות) וניהול תרמי אופטימלי מאפשרים התקנה מושלמת לתמונה הן בהתקנה רגילה והן ביישומי מיפוי עם מקרנים מרובים.

מאפיינים:

- טכנולוגיות 3 DarkChip[®] DLP[™] ו-BrilliantColor[™] לרמות שחורות אופטימליות ותמונות צבעוניות מלאות חיים
- בהירות גבוהה של 5100Lm עם אורך חיים של 30,000 שעות (Eco).
- יחס עדשה של 0.50:1
- תאימות נגד אבק בתקן IP6X/ IP5X
- מספק תמונה של עד 300 אינץ' ממרחק קרוב למשטח ההקרנה
- Rec 709 ביצועי צבע מצוינים
- אפשרות מיקום ב-360° להתקנה גמישה
- תיקון טרפז אופקי ואנכי והתאמה גיאומטרית של 4 פינות
- ממשק HDBaseT[™] לשידור של נתוני אודיו ווידאו באיכות גבוהה מעל 100 מטר



מקרן נייד רב תכליתי עם בהירות גבוהה

מפרט טכני

Image	Display Type	Single chip DLP® Technology by Texas Instruments
	Brightness	5100 ANSI Lumens
	Native Resolution	WUXGA (1920x1200)
	Max. Supported Resolution	WUXGA (1920x1200)
	Contrast Ratio	30,000 :1
	Native Aspect Ratio	16:10
	Keystone Correction	Vertical: +/-15°, Horizontal +/-15°
Optical	Throw Ratio	0.5:1
	Image Size (Diagonal)	60" - 325"
	Projection Distance	0.65 - 3.5 m
	Projection Lens	F/2.8 , f=7.46 mm
	Zoom Ratio	Fixed
	Offset	121%(Full) / 110.5%(Half)
	Focus	Manual
Features	Features	3D Features, 3D Ready(DLP link, PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), 3D Mandatory Formats supported (top/bottom, right/left, frame sequential), Keypad lock
Connectivity	I/O Connection Ports	VGA-In (15pin D-Sub) (1x), HDMI Number of Ports 1.4a (3x), Composite Video (1x), Audio-In (RCA) (1x), Audio-In (Mini-Jack) (1x), VGA-Out (15pin D-Sub) (1x), RJ45 (2x LAN / HDBaseT), IP Telnet Capable Over RJ-45, RS-232 (1x), 3D-Sync (1x 3D Sync out), USB A (1x 5V 1.5A), USB miniB (Service), Microphone (Mini-Jack) (1x), Remote Jack(wire remote)
General	Dimensions (W x D x H)	360 x 440 x 186.3 mm
	Weight	10.5 kg
	Noise Level	36dB/34dB (Normal/Eco. Mode)
	Power	AC 100-240V, 50/60Hz
	Control Software	PJ - Control V3.0.0.4
	Warranty	Standard Laser Phosphor Projector Warranty: 5-Year warranty on projector/ 5-year or 10000h on the Laser Phosphor illumination source (whichever comes first)
	Standard Accessories	Quick Start Guide, Warranty Card (by region), Remote Controller (with battery), R/C Wire 3.5mm Jack, AC Power Cord
Optional Accessories	Remote Control P/N (5041846602)	
	UPC Code	813097024633